



Principal

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Nom abrégé de l'appareil	K
Type de coffret	Résistant à la poussière et à l'huile coffret résistant intempéries pour intérieur/extérieur
Diamètre de fixation	30 mm

Complémentaire

Couleur de la capsule	noir
Description des contacts	Sans contact de contact
Numéro de clé	E10
Position de retrait de la clé	Dans toutes les positions
Positions de l'unité de commande	2 positions
Profil de l'unité de commande	Bouton à clé
Profil du dispositif de commande	1 bouton-poussoir de projection
Type d'unité de commande	Maintenu

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit	Fichier UL E42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 classe 3211 03

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	181,437 g
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.