



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	À usage intensif
Fonction produit	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	9007T/FT
Tête à associer	9007CS9
Produit complet à associer	9007FT 9007T 9007C..CS9
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Zinc moulé stay put 90° forked arm with rollers longueur: 38,10 mm - offset: - -
Type de galet	2 acier galet extérieur (diamètre: 19,05 mm - largeur: 6,35 mm
Type d'approche	Approche latérale
Ouverture positive	Sans

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came spéciale
Poids	0,05 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-23...85 °C
Température ambiante pour le stockage	-23...85 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	45,359 g

Hauteur de l'emballage 1	6,452 cm
Largeur de l'emballage 1	2,54 cm
Longueur de l'emballage 1	16,387 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------