



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPacT H
Trip Unit Type	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	D

Complémentaire

[In] courant nominal	40 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	25 kAà 240 V AC 18 kAà 480 V AC 14 kAà 600 V AC 20 kAà 250 V DC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V DC 600 V AC
Continuous current rating	80 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Terminal nut line Lugs load
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Courant de maintien magnétique	400 A
Courant de déclenchement magnétique	850 A
Hauteur	162,56 mm
Largeur	104,65 mm
Profondeur	110,74 mm
Couple de serrage	5,6...6,8 N.m

Environnement

Certifications du produit	CCC CE CSA Listé UL CEI
Température de fonctionnement	40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,910 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui