



Principal

Gamme de produits	Harmony XVU
Fonction produit	Vcolonne lumineuse modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Source lumineuse	LED, yellow
Fonction de l'appareil	Automobile Machine d'emballage Machines outils

Complémentaire

Type de signalisation	Clignotant
Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 5 unités Jusqu'à 4 éléments sonores
Matière	PC (polycarbonate) V-2 conforming to UL 94 PC (polycarbonate) V-0 tenue à la flamme conformément à UL 94
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC
Puissance dissipée maximale en W	1,2 W
Type de signalisation	Clignotement
Longueur	50 mm
Poids	0,064 kg

Environnement

Certifications du produit	CE UL CSA
---------------------------	-----------------

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP65
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Tenue aux vibrations	2 gn

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	143 g
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	9,1 cm
Longueur de l'emballage 1	13,3 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	4,034 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie