



## Principal

Product	Disjoncteur miniature
Range	QO
Current Rating	80 A
Voltage Rating	120/240 V AC 120 V AC
Mounting Type	Kit enfichable
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	HACR rated
Electrical Connection	Box lugs

## Complémentaire

Interrupt Rating	22 kA@ 120/240 V AC 50/60 Hz 22 kA@ 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	5 N.m pour 10...25 mm <sup>2</sup> (AWG 8...AWG 2)
Height	88,90 mm
Depth	73,91 mm
Width	38,10 mm

## Environnement

Certifications	Listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	340,194 g
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------