

# 8502SFO2V02S

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 4,  
135A, 100 HP at 575 VAC, 3 phase, up to 100 kA,  
3 pole, 120 VAC coil, open



## Principal

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Product Type    | Contacteur    |
| Product Range   | 8502S         |
| Contacteur Type | Non inverseur |

## Complémentaire

|                        |   |
|------------------------|---|
| NEMA Size              | 4   |
| Rated Current          | 135 A   |
| Number of Poles        | 3P  |
| Maximum Voltage Rating | 600 V AC  |
| Phase                  | 3 phases  |
| Horsepower Rating      | 40 HPà 200 V AC<br>50 HPà 230 V AC<br>100 HPà 460 V AC<br>100 HPà 575 V AC  |
| SCCR                   | Disjoncteur 225 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V AC<br>Fusible J 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC<br>Fusible T 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC<br>Fusible RK1 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC<br>Fusible RK5 200 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC |
| Coil Voltage           | 120 V AC 60 Hz<br>110 V AC 50 Hz  |
| Control Circuit Type   | Separate control circuit  |
| Control Units          | No control units  |
| Pilot Light            | Sans signalisation  |
| Auxiliary Contacts     | Sans  |
| Other Equipment        | Fusible non fourni  |
| Terminal Type          | Borniers à vis-étrier   |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|        |           |
|--------|-----------|
| Height | 208,03 mm |
| Width  | 152,40 mm |
| Depth  | 165,10 mm |

## Environnemental

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Enclosure Type | Not rated (open device)               |
| Certifications | UL listed file E78351 CCN NLDX<br>CSA |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 8,201 kg   |
| Hauteur de l'emballage 1       | 19,304 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 22,352 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 36,322 cm  |
| Type d'emballage 2             | PAL        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 48         |
| Poids de l'emballage 2         | 393,718 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 101,6 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 101,6 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 121,92 cm  |

## Offre de la durabilité

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Régulation REACH      | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH       | Oui  |
| Directive RoHS UE     | Non conforme   |
| Régulation RoHS Chine | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|