

## Enrouleur industriel blanc avec boîte de sortie portable jaune et (1) prise double 20A, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 125 VAC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBLI45123R20](#)

Enrouleur industriel blanc avec boîte de sortie portable jaune et  
(1) prise double 20A, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 125 VAC.



### Caractéristiques

- Construction en aluminium moulé durable et résistante à la corrosion
- UL Type 1
- Le bras de guidage multipositions peut être monté dans deux positions différentes
- Le mécanisme de verrouillage positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée.
- Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour les applications à tension constante.

### Général

Longueur du câble	45 Ft
Type de câble	#12/3 SJO
Numéro de catalogue	HBLI45123R20
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	inREACH Industriel
Style	Deux sorties
Type	Enrouleur avec prise(s) double(s)
CUP	783585669205

### Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	125 VAC

### Chef d'orchestre

Nombre de fils 3 fils

### Logistique

Quantité de cartons 1  
Quantité de palettes 14

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - HBLI45123R20 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_M-13986\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBLI45123R2\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Plenum Rated Cord Reel Enclosure](#)  
[Littérature - Cord Reels](#)  
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Manuels d'installation - PD2847](#)  
[Page du catalogue - WDK J-3 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring HBLI45123R20 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - HBLI45123R20](#)  
[Spécifications - HBLI45123R20](#)  
[Vidéo - inREACH Industrial and Industrial Weatherproof Cord Reels](#)

