



Principal

Gamme de produits	Harmony XVU
Fonction produit	Vcolonne lumineuse modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Source lumineuse	LED, multicolor
Couleur de la source lumineuse	Vert Bleu Rouge Ambre
Fonction de l'appareil	Automobile

Complémentaire

Type de signalisation	Rotatif Clignotant Flash Fixe
Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 4 unités
Matière	PC (polycarbonate) V-2 conforming to UL 94
[Us] tension d'alimentation	24 V DC
Puissance dissipée maximale en W	1,7 W
Consommation électrique	<= 70 mA
Fonctionnalité	Impulsion
Type de signalisation	Régulier/clignotant/rotatif
Longueur	50 mm
Poids	0,069 kg

Environnement

Certifications du produit	CSA UL CE
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP65
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Tenue aux vibrations	2 gn

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,171 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,930 dm
Largeur de l'emballage 1	0,920 dm
Longueur de l'emballage 1	1,300 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie