



Principal

Product	Combination Starter
Type	S
Control Circuit Type	Control circuit transformer

Complémentaire

Control Circuit Voltage	120 V AC 60 Hz circuit secondaire 480 V AC 60 Hz circuit primaire
Starter Type	Non réversible
Number of Poles	3P
Horsepower Rating	10 hp à 460 V AC, 3 phases 10 hp à 575 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Control Circuit Fusing	2 fuses sur circuit primaire 1 fuse sur circuit secondaire
Type de surcharge thermique	Melting alloy 3
Disconnect Type	Fusible disconnect switch, type H fusible, 30 A
Taille NEMA	1

Environnement

Enclosure Type	NEMA 12 feuille d'acier peint et with external reset
----------------	--

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	16,143 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------