



### Principal

Gamme de produits	Lexium Altivar
Fonction produit	Résistance de freinage
Compatibilité de gamme	Lexium 28 Lexium 32 Lexium 52 Lexium 15 Lexium 05 Lexium 32i Easy Lexium 16
Compatibilité produit	Motion servo drive LXM16Dà 0,1 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 0,2 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 0,4 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 0,75 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 1 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
Valeur ohmique	72 Ohm
Alimentation continue	400 W
Longueur de câble	3 m

### Complémentaire

Pic d'énergie	15500 Jà 480 V 16200 Jà 400 V 24700 Jà 230 V 36600 Jà 115 V
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids	1,62 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...85 °C
Degré de protection IP	IP65
Degré d'étanchéité IP	IP65

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,62 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	40 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------