



## Principal

Range	NQ
Fonction produit	Tableau de distribution
Type de couvercle	Couvercle encastrée

## Complémentaire

[In] courant nominal	300 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V AC
Mode d'installation	Suspendu
Montage de l'appareil	Encastré
Description des pôles	Bipolaire
Max Incoming Wire Gauge	AWG 1/0 aluminium / cuivre
Type de tableau de distribution	Disjoncteur principal
Nombre d'espaces	84
Nombre de phases réseau	Monophasé
Configuration du câblage	Type 2 fils sans neutre
Matière du boîtier	Acier galvanisé
Hauteur	1625,60 mm
Largeur	558,80 mm
Profondeur	146,05 mm

## Environnement

Certifications du produit	CSA
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA Type 1 (indoor)

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	63,957 kg
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>