



Principal

Product	Combination Starter
Type	S
Control Circuit Type	Control circuit transformer

Complémentaire

Control Circuit Voltage	120 V AC 60 Hz 480 V AC 60 Hz
Starter Type	Non réversible
Number of Poles	3P
Horsepower Rating	0,25...5 hpà 460 V AC, 3 phases 0,25...5 hpà 575 V AC, 3 phases 0,25...3 hpà 200 V AC, 3 phases 0,25...3 hpà 230 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Units	Sélecteur (HAND-OFF-AUTO)
Pilot Light	Red indicator on incandescent
Auxiliary Contacts	1F+1O
Control Circuit Fusing	2 fuses sur circuit primaire 1 fuse sur circuit secondaire
Type de surcharge thermique	Melting alloy 3
Disconnect Type	Mag-Gard circuit breaker

Environnement

Enclosure Type	NEMA 1 feuille d'acier peint et with external reset
Taille NEMA	0

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------