

















**ACCESSOIRES POUR SÉRIE Pinnacle**

RUBANS	DONNÉES TECHNIQUES				CONNECTEURS 2 BROCHES			CONNECTEURS 2 BROCHES RACCORD FILETÉ				CONNECTEURS 6 BROCHES			CONTRÔLEUR	ACCESSOIRES 120V		TRANSFORMATEURS		
	W/PI	W/M	TAILLE DE LA BOBINE	LONGUEUR MAXIMALE																
TL 350	2.9 W	9.6 W	16.4 pi 5 m	26.2 pi 8 m 76 W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓
					LONGUEUR MAXIMALE			10 pi (3 m)	20 pi (6.2 m)	33 pi (10 m)										
TL 600	5.1 W	16.8 W	16.4 pi 5 m	16.4 pi 5 m 84 W	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
					LONGUEUR MAXIMALE			5.8 pi (1.7 m)	11 pi (6.2 m)	18 pi (10 m)										
TL 250	2.9 W	9.6 W	32.8 pi 10 m	32.8 pi 10 m 96 W	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓
					LONGUEUR MAXIMALE			10 pi (3 m)	20 pi (6.2 m)	33 pi (10 m)										
TL 360	2.9 W	9.6 W	32.8 pi 10 m	16.4 pi 5 m 75 W				✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓
					LONGUEUR MAXIMALE			6.5 pi (2 m)	13 pi (4 m)	20 pi (6.4 m)										
TL 200	3.7 W	12 W	16.4 pi 5 m	16.4 pi 5 m 60 W							✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
					LONGUEUR MAXIMALE			8 pi (2.5 m)	16.4 pi (5 m)	26 pi (8 m)										
TL 400	4.5 W	14.8 W	100 pi 30.5 m	100 pi 30.5 m 450 W											✓	✓				
					LONGUEUR MAXIMALE															