



Principal

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Type de coffret	Résistant à la poussière et à l'huile coffret résistant intempéries pour intérieur/extérieur
Gamme de produits	K

Complémentaire

Destination d'accessoire/ élément séparé	Bouton-poussoir non lumineux
Couleur de la capsule	noir
Description des contacts	Sans contact de contact
Positions de l'unité de commande	3 positions
Profil de l'unité de commande	Bouton pour main gantée
Profil du dispositif de commande	1 bouton-poussoir de projection
Dimension	30 mm
Type d'unité de commande	Rappel à ressort des deux côtés vers le centre

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit	CE CSA LR 25490 classe 3211 03 Fichier UL E42259 CCN NKCR

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	122,470 g
Hauteur de l'emballage 1	19,355 cm
Largeur de l'emballage 1	7,620 cm
Longueur de l'emballage 1	49,161 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.