



Principal

Range	Square D
Product	Single Throw Safety Switch
For Use With	Wiring connection
Current Rating	30 A
Enclosure Rating	NEMA 4/4X acier inoxydable 304
Horsepower Rating	5 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 10 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 7,5 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 20 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 10 hp à 600 V DC pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 30 hp à 600 V DC pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 5 hp à 250 V 15 hp à 250 V
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Short Circuit Current Rating	10 kA
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Phase	3 phases
Certifications	CSA
Voltage Rating	600 V AC/DC
Wire Size	AWG 12 à AWG 6 aluminium AWG 14 à AWG 6 cuivre
Wire Configuration	4 fils

Complémentaire

Largeur	220,22 mm
Hauteur	379,22 mm

Profondeur	129,79 mm
Couple de serrage	5,08 N.m pour 13,3 mm ² (AWG 6) 4,52 N.m pour 8,367 mm ² (AWG 8) 3,95 N.m pour 2,06...5,21 mm ² (AWG 14...AWG 10)

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	6,078 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui