



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîtiers pour boutons-poussoirs en acier inoxydable de type 4, 4X 1435SS

Series



Application

- Conçu pour recevoir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des témoins lumineux standard de service dur étanches à l'huile.
- Offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et les projections d'eau importantes de n'importe quelle direction où dans des milieux hautement corrosifs.

Normes

- UL 508A, types 4 et 4X
- CSA, types 4 et 4X
- **Conformes aux normes :**
 - NEMA, types 3R, 4 et 4X
 - CEI 60529, IP66
- Il faut utiliser des composants appropriés pour assurer la conformité à ces normes.

Construction

- En tôle d'acier inoxydable de calibre 14, sauf les modèles des séries A et B, qui sont en acier de calibre 16.
Acier inoxydable 304 ou 316.
- Joints soudés en continu, lisses.
- Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
- Les vis imperdables en acier inoxydable de la plaque se vissent dans des cavités scellées.
- Les grands boîtiers comportent une plaque avant amovible à charnières intérieures conçue pour demeurer ouverte pendant les travaux de câblage.
- Garniture résistante à l'huile adhésive.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée sur le boîtier.

Finition

- Acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse.

Accessoires

- Bouchons obturateurs
- Accessoires

New and improved PDF part drawing files with more detail now available.

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

304 S.S. 22.5mm PB Part No.	304 S.S. 30.5mm PB Part No.	316 S.S. 22.5mm PB Part No.	316 S.S. 30.5mm PB Part No.	No. Of Holes	Enclosure		
					H	W	D
1435MSSA ¹	1435SSA ¹	1435MS16A ¹	1435S16A ¹	1	3.50	3.25	2.75
1435MSSB ¹	1435SSB ¹	1435MS16B ¹	1435S16B ¹	2	5.75	3.25	2.75
1435MSSC ¹	1435SSC ¹	1435MS16C ¹	1435S16C ¹	3	8.00	3.25	2.75
1435MSSD ¹	1435SSD ¹	1435MS16D ¹	1435S16D ¹	4	10.25	3.25	2.75
1435MSSH	1435SSH	1435MS16H	1435S16H	6	9.50	6.25	3.00
1435MSSK	1435SSK	1435MS16K	1435S16K	9	9.50	8.50	3.00
1435MSSO	1435SSO	1435MS16O	1435S16O	12	11.75	8.50	3.00

¹ Not hinged

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2019. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.