



- Le Type 27 permet des coupes dans des endroits restreints
- Moyeu à revêtement métallique exclusif pour plus de robustesse ainsi qu'un meilleur contrôle et une sécurité accrue



- La meilleure durée d'utilisation avec des coupes super rapides dans l'aluminium



ZIP STAINLESS^{MC}

Coupes supérieures de l'acier inoxydable ou alliages de nickel

Le tout nouveau disque Zip Stainless^{MC} en version améliorée est mieux que jamais. Ce disque à tronçonner ne contient pas de fer, de soufre, ni de chlore, ce qui garantit qu'il ne contaminera pas l'acier inoxydable ou les autres alliages de nickel. Il produit des coupes libres et froides et offre la meilleure performance globale avec les alliages de nickel.

TYPE 1



Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 1/2"	3/64" (.045")	7/8"	11-F 042	A-60	13,300	25	400
5"	3/64" (.045")	7/8"	11-F 052	A-60	12,200	25	400
6"	3/64" (.045")	7/8"	11-F 062	A-60	10,200	25	200
7"	1/16" (.062")	7/8"	11-F 072	A-46	8,600	25	100
9"*	5/64" (.078")	7/8"	11-F 092	A-46	6,600	25	100

* Doit être utilisée avec des rondelles de serrage d'un diamètre de 3" No 30-B 022 (référence: ANSI B7.1)

TYPE 27



Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 1/2"	3/64" (.045")	7/8"	11-F 142	A-60	13,300	25	200
5"	3/64" (.045")	7/8"	11-F 152	A-60	12,200	25	400
6"	3/64" (.045")	7/8"	11-F 162	A-60	10,200	25	200
7"	1/16" (.062")	7/8"	11-F 172	A-46	8,600	25	100
9"	5/64" (.078")	7/8"	11-F 192	A-46	6,600	25	100

ZIP ALU^{MC}

Permet des coupes super rapides sans s'encrasser

Cette meule à tronçonner mince est conçue spécialement pour couper une grande variété d'aluminium, d'alliages d'aluminium et de métaux non-ferreux sans s'encrasser.

TYPE 1



Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 1/2"	3/64" (.045")	7/8"	11-U 042	A-60-ZIP-ALU	13,300	25	400
5"	3/64" (.045")	7/8"	11-U 052	A-60-ZIP-ALU	12,200	25	400
6"	3/64" (.045")	7/8"	11-U 062	A-60-ZIP-ALU	10,200	25	200
7"	1/16" (.062")	7/8"	11-U 072	A-30-ZIP-ALU	8,600	25	100

TYPE 27



Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 1/2"	3/64" (.045")	7/8"	11-U 142	A-60-ZIP-ALU	13,300	25	400
5"	3/64" (.045")	7/8"	11-U 152	A-60-ZIP-ALU	12,200	25	400
6"	3/64" (.045")	7/8"	11-U 162	A-60-ZIP-ALU	10,200	25	200
7"	1/16" (.062")	7/8"	11-U 172	A-30-ZIP-ALU	8,600	25	100