



Principal

Gamme de produits	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Fonction produit	Coffret vide
Nom abrégé de l'appareil	9001K
Nombre de trous	4 trous
Entrée de câble	1 entrée taraudée pour masque de 3/4"

Complémentaire

Destination du produit	Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 30 mm
Matière	Acier inoxydable
Poids	1,85 kg

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Catégorie de surtension	II conforming to IEC 61140
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Poids de l'emballage (Kg)	2,087 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,938 cm
Largeur de l'emballage 1	9,906 cm
Longueur de l'emballage 1	33,02 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------