

Fiche produit

Caractéristique

LJL36400CU31X



Principales

Fonction produit	Protecteur de circuit de moteur
Gamme de produits	PowerPact L
Technologie de l'unité de déclenchement	Standard Micrologic 2.3 M Électronique
codification du pouvoir de coupure	J

Complémentaires

[In] courant nominal	400 A
Description des pôles	3P
pouvoir de coupure	65 kA à 480 V CA 100 kA à 240 V CA 25 kA à 600 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
Mode d'installation	Montage de l'unité
raccordement électrique	Cosses charge Cosses ligne
jauge AWG	De AWG 2/0 à 500 kcmil (aluminium / cuivre) pour 2 câble(s)
identification connecteurs	AL600LS52K3
Hauteur	287,02 mm
Largeur	139,70 mm
Profondeur	167,89 mm
couple de serrage	50 N.m De AWG 2/0 à 500 kcmil 70...240 mm ²

Environnement

Certifications du produit	CSA CCC CE Listé UL CEI
---------------------------	-------------------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Directive RoHS UE	Conforme

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	ENVPEP1406010EN
Profil de circularité	ENVEOLI1406010EN