



**Gamme De Produits**

**Uvex Falcon**

Conception élégante sans monture avec un seul verre enveloppant de courbe cardinale 9. Confort léger et couverture supérieure offrant une vision complète non obstruée.



**Références produit et renseignements sur les commandes**



S4500

**Monture noire**

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S4500X

**Monture noire**

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S4501

**Monture noire**

Verre espresso, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S4501X

**Monture noire**

Verre espresso, revêtement antibuée Uvextreme



S4502X

**Monture noire**

Verre ambre, revêtement antibuée Uvextreme



S4503

**Monture noire**

Verre miroité or, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S4504

**Monture noire**

Verre SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S6700

**Verres de rechange**

Transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura

**Renseignements supplémentaires**

Emballage : Boîte ind., 10/carton, 200/caisse

**Présentation générale****Principales caractéristiques**

Plus léger que l'air, le modèle de lunettes de protection Uvex Falcon s'envole au-dessus de la concurrence grâce à son excellent rapport qualité-prix. Le verre sans monture et enveloppant double de courbe cardinale 9 optiquement amélioré du modèle Uvex Falcon procure une couverture supérieure et une vision périphérique non obstruée. Uvex Falcon : couverture supérieure, confort ultime et vision excellente. Essayez-le et voyez la conformité par les employés prendre son essor. • Conception élégante sans monture avec un seul verre enveloppant de courbe cardinale 9 • Confort ultra-léger (22 g) et couverture supérieure offrant une vision complète non obstruée • Système de remplacement du verre simple et économique • Conforme à la norme ANSI Z87.1-2003 (résistance aux chocs) et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3 • Monture garantie à vie • Fabriqué aux États-Unis

**Secteurs/utilisation recommandés**

- Construction
- Restauration
- Application de la loi
- Fabrication
- Secteur médical
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Acier et métaux

**Risques**

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Impact
- Faible visibilité

**Réglementations**

- ANSI Z87.1-2003 (résistance aux chocs) - Conforme aux normes ANSI Z87.1-2003 (résistance aux chocs)
- CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

**Marque historique**

Uvex

**Renseignements au sujet de la garantie**

Monture garantie à vie

**Spécifications****Largeur globale du verre**

- 135 mm (5,5 po)

**Matériau du verre**

- Polycarbonate

**Revêtement des verres**

- Ultra-duraMD, UvextremeMD AF

**Épaisseur du verre**

- 2,1 mm (0,08 po)

**Teintes de verres disponibles**

- Transparent, espresso, ambre, miroité or, SCT-Reflect 50

**Verres de rechange disponibles (oui/non)**

- Oui

**Aptes aux prescriptions**

- Non

**Matériau de la branche**

- Nylon

**Longueur de la branche**

- 100 mm (4,0 po)

**Retrait de la branche**

- 75 mm (3,0 po)

**Style des branches**

- Spatulite

**Poids des lunettes**

- 21,50 g (1,0 oz)

**Matériau de la monture**

- Non applicable

**Couleurs de monture disponibles**

- Noir

**Monture diélectrique (oui/non)**

- Oui

**Pays d'origine**

- Fabriqué aux États-Unis

## Certifications

ANSI Certificate of Compliance\_Eng

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Laser\\_Filters\\_\\_\\_Eyewear/19294/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx)

ANSI Certificate of Compliance\_Eng

## Documentation

Data Sheet Eyewear Uvex Falcon-Eng

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Eyewear/19049/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/19049/1033.aspx)

Data Sheet Eyewear Uvex Falcon-Eng

## Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

## Assistance technique

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle