

8536SHO2V02H30S

NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing,
Size 6, 540A, 400 HP at 460 VAC, up to 100 kA
SCCR, 3 phase, 3 pole, Motor Logic, 120 VAC
coil, open



Principal

Product Type	Démarreur moteur
Product Range	S
Starter Type	Non réversible

Complémentaire

NEMA Size	6
Rated Current	540 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Type of Overload	Solid state Motor Logic class 10/20
Horsepower Rating	150 HP à 200 V AC 200 HP à 230 V AC 400 HP à 460 V AC 400 HP à 575 V AC
SCCR	Disjoncteur 800 A maximum: 65 kA at 480 V AC Fusible J 600 A maximum: 100 kA at 600 V AC Fusible T 600 A maximum: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 600 A maximum: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 600 A maximum: 100 kA at 600 V AC
Coil Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Control Circuit Type	Control circuit transformer
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans

Other Equipment	2 fuses (primary), 2 fuses (secondary)
Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	712,72 mm
Width	313,44 mm
Depth	228,60 mm

Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	Listé UL CSA NEMA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	37,195 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------