



## Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

## Complémentaire

Raccordement électrique	Elbowed female connector M12, 3 pins
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Acier inoxydable
LED d'état	2 DELs PNP
Longueur de câble	10 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	10...30 V DC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids	0,4 kg

## Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP69K IP67 IP65
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique

-5...80 °C flexion

Température ambiante pour le stockage

-35...100 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	256 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	18 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	2,767 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------