



Principal

Fonction produit	Disjoncteur miniature
Gamme de produits	QOU
Type de disjoncteur	Standard

Complémentaire

[In] courant nominal	15 A
Raccordement électrique	Perforé box lugs, line side Perforé box lugs, côté charge
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V AC
Mode d'installation	Montage de l'unité
Jauge AWG	AWG 14...AWG 2 aluminium / cuivre
Hauteur	102,87 mm
Profondeur	74,93 mm
Largeur	38,10 mm
Couple de serrage	5,08 N.m (AWG 14...AWG 2)

Environnement

Certifications du produit	CEI CSA Listé UL
---------------------------	------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	340,194 g
Hauteur de l'emballage 1	5,334 cm

Largeur de l'emballage 1	12,192 cm
Longueur de l'emballage 1	9,144 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------