

## SEC50BA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [SEC50BA](#)

Connecteurs de cordon Kellems®, style européen, .17-.45", 1/2".



### Caractéristiques

- Profil bas
- Le corps du connecteur est conçu d'une seule pièce avec des filets usinés.

### Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Températures de fonctionnement - -30°C à 107°C (-22°F à 225°F)
- Environnemental - Classe de protection - IP66 Adéquation

### Général

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Número de catalogue            | SEC50BA   |
| Couleur                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Noir</li><li>• Noir</li></ul> |
| Indicateur RoHS de l'UE        | Oui   |
| Conditions environnementales   |   |
| Type d'article                 | Connecteurs de cordon à profil bas                                    |
| Matériau                       | Non-métallique  |
| Matériau - Matériel de montage | Contre-écrou ou ouverture taraudée                                    |
| Série                          | Profil bas NPT  |
| Température nominale           | Minimum -22 Deg F à 225 Deg F (-30 Deg C à 107 Deg C)                 |
| Type                           |   |
| CUP                            | 783585018126  |

### Dimensions

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Taille de l'affichage | 1/2" NPT |
| Taille du moyeu       | 1/2 "    |

### Chef d'orchestre

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Gamme de conducteurs  | 0,17-0,45 in (4,3-11,4 mm) |
| Nombre de conducteurs | Célibataire                |

### Certifications et conformité

|   |               |
|---|---------------|
| Norme(s) industrielle(s)                | Répertoire UL |
| Nema Rating                             | IP66          |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM            |

### Logistique

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Quantité de cartons  | 50    |
| Quantité de palettes | 10800 |

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_SEC50BA\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Page du catalogue - WDK W-74 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK W-73 Catalog Page](#)  
[Spécifications - SEC50BA](#)  
[Spécifications - Wiring SEC50BA Specification Sheet](#)  
[Spécifications - SEC50BA](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

