

Fiche produit

Caractéristique

LA36300

3P 300A 600V, LA FA/LA MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER



Principales

fonction produit	Disjoncteur
gamme de produits	I-Line
Technologie de l'unité de déclenchement	Thermique-magnétique
codification du pouvoir de coupure	A

Complémentaires

[In] courant nominal	300 A
nombre de pôles	3P
pouvoir de coupure	42 kA à 240 V CA 30 kA à 480 V CA 22 kA à 600 V CA 10 kA à 125 V DC 10 kA à 250 V DC 42 kA à 120 V CA 30 kA à 480Y/277 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CC 600 V CA
mode d'installation	I-Line
raccordement électrique	I-Line connection ligne Cosses charge
jauge AWG	AWG 1...600 kcmil (aluminium / cuivre) 1 câble(s) AWG 1...250 kcmil (aluminium / cuivre) 2 câble(s)
identification connecteurs	AL400LA
courant de maintien magnétique	1500 A
courant de déclenchement magnétique	3000 A
configuration du câblage	Type 3 fils avec neutre
hauteur	11 po
largeur	6 po
profondeur	5.84 po

Environnement

certifications du produit	CSA Listé UL
---------------------------	-----------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1304 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques