



TB7980A1006/U

Présentation

Les thermostats ZonePRO(R) sont destinés aux systèmes basse tension à volume d'air variable, dépendant de la pression. 4 modèles utilisables pour le chauffage/refroidissement de périmètres hydroniques, avec boîte de dérivation avec/sans réchauffage.

Caractéristiques

- THERMOSTAT SANS FIL FOCUSPRO® : Mêmes excellentes caractéristiques que le thermostat FocusPRO®, maintenant sans fil. Installation en quelques minutes. Affiche la température et l'humidité extérieures. Durée de pile d'un an. Alerte de piles faibles deux mois à l'avance. Capacité à double combustible
- MODULE D'INTERFACE D'ÉQUIPEMENT (EIM) : Tout l'équipement de CVCA est câblé au module. Le module reçoit la communication de tous les appareils sans fil
- CAPTEUR D'AIR DE RETOUR : Fonctionne avec le modèle d'interface d'équipement pour maintenir des températures intérieures sécuritaires en cas de perte de courant au niveau du thermostat sans fil. Maintient 62 °F pour le chauffage et 82°F pour le refroidissement
- CAPTEUR D'EXTÉRIEUR SANS FIL : Performance fiable dans tous les climats. Installation en quelques minutes. Durée de vie des piles de 5 ans. Alerte de piles faibles deux mois à l'avance
- TECHNOLOGIE SANS FIL REDLINK™ : Alimenté par la fiabilité RedLINK™. Pas d'interférence avec les autres appareils sans fil de la maison

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)	2 5/8 po de large X 4 9/16 po de haut X 1 po de profondeur
Dimensions (mm)	69 mm de large x 118 mm de haut x 27 mm de profondeur
Mounting	Vertical
Frequency	60 Hz
Supply Voltage	24 V c.a.
Setting Temperature Range (F)	50F à 95F
Setting Temperature Range (C)	10C à 35C