



## Principal

Compatibilité de gamme	Lexium 28
Fonction produit	Servo moteur
Nom abrégé de l'appareil	BCH2

## Complémentaire

Vitesse mécanique maximum	3000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	220 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	16,49 A
Couple continu à l'arrêt	19,1 N.m pour LXM26D à 19,8 A, 220 V, triphasé 19,1 N.m pour LXM28... à 19,8 A, 220 V, triphasé
Alimentation continue	3000 W
Couple crête à l'arrêt	57,29 N.m pour LXM26D à 19,8 A, 220 V, triphasé 57,29 N.m pour LXM28... à 19,8 A, 220 V, triphasé
Puissance de sortie nominale	3000 W pour LXM26D à 19,8 A, 220 V, triphasé 3000 W pour LXM28... à 19,8 A, 220 V, triphasé
Couple nominal	19,1 N.m pour LXM26D à 19,8 A, 220 V, triphasé 19,1 N.m pour LXM28... à 19,8 A, 220 V, triphasé
Vitesse nominale	1500 tr/mn pour LXM26D à 19,8 A, 220 V, triphasé 1500 tr/mn pour LXM28... à 19,8 A, 220 V, triphasé
Courant maximal Irms	58,4 A pour LXM26D à 3 kW, 220 V 58,4 A pour LXM28... à 3 kW, 220 V
Courant permanent maximum	18,8 A
Compatibilité produit	LXM26D servo variateur moteur à 3 kW, 220 V, triphasé LXM28... servo variateur moteur à 3 kW, 220 V, triphasé
Type d'arbre	Avec clavette
Diamètre de l'axe	35 mm
Longueur de l'axe	79 mm

Largeur clavette	10 mm
Type de retour	Codeur monotour absolu 20 bits
Frein de parking	Sans
Support de montage	Bride standard asiatique
Taille bride moteur	180 mm
Raccordement électrique	Connecteur MIL
Constante de couple	1,16 N.m/Aà 20 °C
Constante de fem	70 V/ktr/mnà 20 °C
Inertie du rotor	53,56 kg.cm <sup>2</sup>
Résistance du stator	0,234 Ohmà 20 °C
Inductance du stator	4,9 mHà 20 °C
Constante de temps électrique du stator	20,94 msà 20 °C
Force radiale maximale Fr	1200 Nà 1500 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	497 N
Puissance d'accrochage des freins	49,6 W
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	202 mm
Nombre de taille moteur	2
Diamètre du centrage	114,3 mm
Profondeur du diamètre de centrage	4 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	13,5 mm
Diamètre des trous de fixation	200 mm
Distance épaulement de l'arbre bride	4 mm
Poids	18,5 kg

## Environnement

Degré de protection IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Température de fonctionnement	-20...40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	18,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	245,000 mm
Largeur de l'emballage 1	290,000 mm
Longueur de l'emballage 1	585,000 mm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui