



Principal

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	PowerLogic BCPMSC
Fonction produit	Compteur d'énergie multi-circuit
Nom abrégé de l'appareil	BCPMSCE
Model type	Advanced + ethernet
Surveillance de l'alimentation	Instrumentation de base
Gestion de l'énergie	Sous-facturation et répartition des coûts
Fonction de l'appareil	Sous-facturation
Analyse de la qualité de l'alimentation	voltage sag and swell detection
Type de mesure	Voltage Current Frequency Active power Power factor Active energy
[Us] tension d'alimentation	90...277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %
Fréquence du réseau	60 Hz 50 Hz

Complémentaire

Current transformer input	84 noyau divisé CT 0.333 V
Temps de mise à jour	1,8 s
Tension de mesure	90...277 V phase-neutre 150...480 V phase-phase
Précision de mesure	Courant de la branche 2 % 0.25...2 A Courant de la branche 1 % 2...100 A Courant de réseau 3 % 1...100 % Courant de réseau 3 % 2...100 % Tension 1 % 90...277 V
Cadence d'échantillonnage	256 échantillons/cycle
Équipement fournis	84 transformation actuelle 4 câbles 4 carte adaptateur
Protocole de communication	Modbus RTU BACnet IP

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

	BACnet MS/TP Modbus TCP SNMP v2
Prise en charge de port de communication	RS485 Ethernet
Communication des données	Alarme courant bas Alarme sur tension Alarme courant bas Alarme courant élevé Alarme courant élevé Alarme sous tension

Environnement

Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Châssis
Humidité relative	0...95 % à 0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	3000 m
Normes	UL 508 IEC 61036 ANSI C12.1 EN 61010
Certifications du produit	UL
Largeur	288 mm
Hauteur	146 mm
Poids	1,5 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	12,474 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.