



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Tablette réglable, pour montage sur deux montants Série DNRMA

Capacité de charge de 275 lb (125 kg)

Caractéristiques



- Construction en acier de calibre 14.
- Les supports latéraux amovibles peuvent être montés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâti à 4 différentes profondeurs.
- Conçue principalement pour être installées dans des bâtis ouverts pour relais - peut être montée sur n'importe quel bâti
- Profondeur de 16 ou de 20 po au choix.
- Offerte dans les largeurs de panneau pour bâti de 19 po.
- Revêtement en poudre résistant texturé noir.
- Démontable, il est expédié en pièces détachées, ce qui en facilite la manutention et le protège durant le transport.
- Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de 275 lb (125 kg).
- Conforme à la réglementation TAA
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriqué en Amérique du Nord.



Accessoires

- Quincaillerie d'assemblage

Part No.	Mounting Width	Overall Depth	Rack Units	Mounting Height
DNRMA1916BK1	19.00	16.00	3U	5.25
DNRMA1920BK1	19.00	20.00	3U	5.25
DNRMA2316BK1	23.00	16.00	3U	5.25
DNRMA2320BK1	23.00	20.00	3U	5.25

Les données sont sujettes à changement sans préavis

