

OFB Ventilateur-convecteur Sahara



Caractéristiques

Couleur

- Standard : blanc.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

Tension

- 120V, 240V, 1 phase.

Construction

- Boîtier en acier de calibre 20.
- Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce.
- Grille à lames limitant l'insertion de petits objets, recouverte d'une peinture à faible porosité, lavable et anti-jaunissement.
- Protection thermique à réenclenchement par réinitialisation manuelle de l'alimentation électrique.

Ventilateur

- Ventilateur à cage d'écreuil ultra silencieux.
- Moteur lubrifié à vie.

Élément

- Fils hélicoïdaux en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en mica.
- Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation

- Circuit de commande à tension de ligne pour thermostat, minuterie ou interrupteur (non inclus, doit être compatible avec le voltage et la puissance de l'appareil).

Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s'assurer qu'il soit compatible avec les ventilateur-convecteurs.

Installation

- Hauteur d'installation recommandée : max. 10 pi (3 m), min. 6 pi (1.80 m).
- La puissance de l'appareil doit être sélectionnée au moment du raccordement (750W ou 1500W).
- Montage en surface rapide avec support de fixation inclus.
- Cordon flexible avec couvercle de boîte de raccordement inclus.
- Exige l'installation d'une boîte de raccordement murale non incluse.

Garantie

- 2 ans contre tous vices.
- 5 ans sur l'élément.

Application

- Salle de bain, vestibule, cage d'escalier.

Modèles

Watts ¹	Volts	# Produit	Poids	
			lb	kg
750/1500	120	OFB1502	8.1	3.7
750/1500	240	OFB1500	8.1	3.7

¹ La puissance de l'appareil doit être sélectionné sur place (750W ou 1500W). Ajouter «BL» pour blanc.

