



Principal

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Product | Electrically Held Lighting Contactor |
| Type | S |

Complémentaire

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Control Circuit Voltage | 240 V AC 60 Hz 220 V AC 50 Hz |
| Current Rating | 60 A |
| Number of Poles | 2P |
| Control Units | No control units |
| Pilot Light | Without pilot light |
| Auxiliary Contacts | Sans |
| Other Options | None |
| Raccordement électrique | Cosses |
| Hauteur | 140 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Largeur | 110 mm |

Environnement

| | |
|---------------------------|--|
| Enclosure Type | Not rated (open device) en saillie et none |
| Certifications du produit | Listé UL CSA |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,495 kg |
|---------------------------|----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-----------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Non conforme |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|