



Principal

Gamme de produits	DA1
Fonction produit	Sonde à thermistance
Nom abrégé de l'appareil	DA1TS
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de protection
Quantité par lot	Lot de 10
Température de fonctionnement	90 °C

Complémentaire

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 2,5 V
Résistance	250 Ohm par sonde 25 °C
Isolement	Renforcé
Longueur de câble	1 m entre la sonde et la plaque de bornes du moteur
Poids	0,005 kg

Environnement

Normes	IEC 60034-11 Mark A
--------	---------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	9 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	90 g
Hauteur de l'emballage 2	2 cm

Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	12 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	100
Poids de l'emballage 3	1,142 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------