



Principal

Gamme de produits	Modicon M221
Fonction produit	Analogue output cartridge
Accessoires associés	Modicon M221C

Complémentaire

Nombre de sorties analogiques	2
Type de sortie analogique	Current: 4...20 mA
Résolution de sortie analogique	12 bits
Valeur du bit de poids faible	3.91 μ A 4...20 mA courant
Type de charge	Résistive
Impédance de charge ohmique	\leq 500 Ohm
Temps de conversion	20 ms
Temps de stabilisation	40 ms
Erreur de précision absolue	+/- 1 % pleine échelle +/- 0,3 % de déviation maximale à 25 °C
Dérive en température	+/- 0.02 %FS/°C
Précision de répétition	+/- 0,4 %FS
Non-linéarité	+/- 0.01 %FS
Diaphonie	\leq 1 LSB
Type de câble	Câble blindé à paire torsadée
Raccordement électrique	3 1,5 mm ² 2 borniers à vis avec pas 3.81 mm réglage pour les sorties
Distance maximale entre les appareils	Câble blindé à paire torsadée: <30 m pour sortie
Isolement	Non isolé entre sorties analogiques et logique interne
Hauteur	41 mm
Profondeur	15 mm
Largeur	35 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids	0,015 kg
-------	----------

Environnement

Immunité aux micro-coupures	10 ms
-----------------------------	-------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	15,000 g
Hauteur de l'emballage 1	35,000 mm
Largeur de l'emballage 1	46,000 mm
Longueur de l'emballage 1	70,000 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui