

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cartouche filtrante de rechange – SK 3172.100

Date d'édition : 14 nov. 2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cartouche filtrante de rechange – SK 3172.100

: 14.11.2019 www.rittal.com/ca-fr



Description du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Modèle: | Pour ventilateurs à filtre |
| Description: | En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm. |
| Matériau: | Fibre chimique |
| Remarque: | Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal. |
| Pour référence(s): | 3240.... 3241.... |

Caractéristiques du produit

| | |
|---|--|
| Dimensions: | Hauteur: 221 mm (8,7 ") Largeur: 221 mm (8,7 ") Profondeur: 17 mm (0,67 ") |
| Convient à: | Ventilateurs à filtre |
| Catégorie de filtration selon la norme EN 779: | G3 |
| Unité d'emballage: | 5 p. |
| Poids/UE: | 0,08 kg (0,2 lb.) |

EAN: 4028177038097

**Numéro du tarif
douanier:** 56039390

ETIM 7.0: EC002513

ETIM 6.0: EC002513

eCl@ss 8.0/8.1: 27180706

eCl@ss 6.0/6.1: 27180706

**Description du
produit:** Cartouche filtrante

Homologations

Certificats: EAC
