

Fiche produit

Caractéristique

XZCPV1965L5

Connecteur pré-cablé - femelle 1/2"
UNF 3 broches coudé - cable PVC 5m



Principale

catégorie d'accessoire / d'élément séparé	accessoire de câblage
type d'accessoire / élément séparé	connecteurs pré-câblés
nom de gamme	universel

Complémentaires

raccordement électrique	connecteur femelle coudé, type de connecteur: 1/2"20 UNF 3 broches
fixation de la borne	vissé
matière de la bague	métal
LED d'état	sans
longueur de câble	5 m
diamètre extérieur du câble	5.2 mm
composition du câble	3 x 0,34 mm ²
matière de l'isolant du fil	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC 300 V DC
[In] courant nominal	4 A
résistance de contact	<= 5000 µΩ
résistance d'isolement	>= 1 GΩ
poids	0.35 kg

Environnement

degré d'étanchéité IP	IP65 IP67
température de fonctionnement	-25...80 °C (statique)
température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1201 -

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------