



Principal

Product	Double Throw Safety Switch
Current Rating	600 A
Certifications	Listé UL
Enclosure Rating	NEMA 3R Acier galvanisé
Factory Installed Neutral	None
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Voltage Rating	600 V AC 600 V DC
Wire Size	250...500 kcmil cuivre ou aluminium

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	125 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 430.52 250 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 350 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 50 hp at 250 V DC
Largeur	600,96 mm
Hauteur	1619,50 mm
Profondeur	225,55 mm
Couple de serrage	22,60 N.m 31,07 N.m 42,37 N.m 56,49 N.m (250...500 kcmil)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	81,647 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,406 m
Largeur de l'emballage 1	0,919 m
Longueur de l'emballage 1	1,74 m

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------