



Principal

Gamme de produits	Harmony XK
Fonction produit	Manipulateur complet
Nom abrégé de l'appareil	XDP
Diamètre de fixation	48 mm
Matériau de la collerette	Plastique
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaire

Positions de l'unité de commande	2 positions
Directive de l'opérateur	1 direction
Description des contacts	4 "F"
Utilisation des contacts	Standard
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Rappel	Rappel de ressort
Hauteur	158,6 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	44 mm
Poids	0,5 kg

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508
Température de fonctionnement	-40...60 °C
Degré de protection IP	IP65

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	544,311 g
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie