



Principal

Gamme de produits	Powerpact
Fonction produit	Bloc différentiel
Type de disjoncteur	HJ HG HL HD

Complémentaire

[In] courant nominal	15...150 A
Type de réseau	AC
[Ue] tension assignée d'emploi	240...600 V
Sensibilité du différentiel	1000 mA 30 mA 3000 mA 300 mA 100 mA
Temporisation du différentiel	500 ms Instantané
Signalisation locale	Indicateur de déclenchement
Connexion électrique à MCB	Connecteur
Couple de serrage	9 N.m pour 2,5...50 mm ² (de AWG 14 à AWG 1/0) 9 N.m pour 2,5...50 mm ² (AWG 12...AWG 1/0) 4,5 N.m pour 2,5...50 mm ² (AWG 12...AWG 10) 17 N.m pour 50...120 mm ² (AWG 4...AWG 1)

Environnement

Certifications du produit	CSA UL
---------------------------	-----------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,696 kg
Hauteur de l'emballage 1	16,256 cm
Largeur de l'emballage 1	13,462 cm
Longueur de l'emballage 1	26,924 cm

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.