



Principal

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Fonction produit | Definite Purpose Contactor |
| [In] courant nominal | 30 A |
| Number of Poles | 3P |
| Composition des pôles | 3F |
| Gamme de produits | DPA |

Complémentaire

| | |
|---------------------------------|--|
| Puissance moteur hp | 2 hp à 115 V AC, monophasé 5 hp à 230 V AC, monophasé 10 hp à 230 V AC, 3 phases 15 hp à 460 V AC, 3 phases 20 hp à 575 V AC, 3 phases |
| Courant nominal du rotor bloqué | 150 A à 460 V AC 120 A à 575 V AC 180 A à 277 V AC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V AC |
| Tension circuit de commande | 440 V AC at 50 Hz 480 V AC at 60 Hz |
| Nombre de phases réseau | 3 phases |
| Raccordement électrique | Binder head Bornes à connexion rapide |

Environnement

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Certifications du produit | UL recognized CSA |
|---------------------------|----------------------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 494,416 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,35 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,128 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,668 cm |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8 |
| Poids de l'emballage 2 | 4,032 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 17,78 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 14,732 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 22,098 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|