



Principal

Gamme de produits	Harmony XVU
Fonction produit	Vcolonne lumineuse modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité sonore
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Couleur du boîtier	Noir

Complémentaire

Type de signalisation	Fixe
Matière	PBT + ABS (UL94-V0) V-2 tenue à la flamme conformément à UL 94
Variante de construction	Montage du client
[Us] tension d'alimentation	24 V DC
Puissance dissipée maximale en W	4,1 W
Consommation électrique	<= 190 mA
Longueur	155 mm
Poids	0,219 kg

Environnement

Certifications du produit	CE CSA UL
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Degré de protection IP	IP54

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,385 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,900 dm
Largeur de l'emballage 1	0,930 dm
Longueur de l'emballage 1	2,670 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie