



Principal

Gamme de produits	Harmony Relay
Fonction produit	Socle
Disposition des contacts	Séparé
Compatibilité produit	Relais enfichable RSL avec 1 F/O à 60 V c.c. Relais enfichable RSL
Forme des broches	Plat
Nom abrégé de l'appareil	RSLZ
Présentation du produit	Élément de base
Vente par quantité indivisible	10
Tension de commutation	230 V AC/DC

Complémentaire

[I _{th}] courant thermique conventionnel	6 A
[U _e] tension assignée d'emploi	< 300 V AC
Couple de serrage	< 0,5 N.m pour M2,5 vis
Mode de fixation	Ressort de compression plastique (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur hors tout CAO	6,2 mm
Hauteur hors tout CAO	78,6 mm
Profondeur hors tout CAO	95 mm
Poids	0,023 kg
Limites de la tension assignée d'emploi	184 à 264,5 V
Groupe de produits	RSL_CON_230
Code de comptabilité	RSLZ

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Environnement

Mode de raccordement	Connecteur, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) rigide sans embout
Normes	IEC 61984 UL 508
Certifications du produit	GOST CSA
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-40...55 °C
Degré de protection IP	IP20 conformément à EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,029 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,070 dm
Largeur de l'emballage 1	0,800 dm
Longueur de l'emballage 1	1,020 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------