



Principal

Product	Sub-feed lug
Gamme de produits	QO
[In] courant nominal	225 A
Number of Spaces	4
Number of Phases	2 phases
Voltage Rating	120/240 V CA

Complémentaire

Nombre de pôles	4
Wire Size	AWG 4...300 kcmil cuivre ou aluminium
Certifications du produit	CURus
Mode d'installation	Kit enfichable
Longueur	58,67 mm
Largeur	75,90 mm
Hauteur	88,90 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-5 °C 40 °C
-------------------------------	----------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,070 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes