



Principal

Product Range	DPA
Component type	Module de Contact Auxiliaire
Used with	contacteur

Complémentaire

Composition contact auxiliaire	2F
Pouvoir assigné de coupure	3 A à 120 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 1,5 A à 240 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 0,75 A à 480 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 0,6 A à 600 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 5 A à <= 600 V AC pour résistive télécommande conformément à UL 508

Environnement

Certifications du produit	CSA UL recognized
---------------------------	----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	40,823 g
Hauteur de l'emballage 1	1,778 cm
Largeur de l'emballage 1	4,572 cm
Longueur de l'emballage 1	9,398 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	25
Poids de l'emballage 2	1,207 kg

Hauteur de l'emballage 2	11,684 cm
Largeur de l'emballage 2	11,684 cm
Longueur de l'emballage 2	26,416 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.