



### Principal

Fonction produit	Tap box
Gamme de produits	I-Line

### Complémentaire

Mode d'installation	Kit enfichable
[Ue] tension assignée d'emploi	277/480 V AC
[In] courant nominal	225 A
Number of Phases	3 phases
Configuration du câblage	3-wire (integral ground bus)
Jauge AWG	AWG 6...AWG 2/0 1 câble(s) terre 300 kcmil 1 câble(s) phase et neutre
Matière	Cuivre
Profondeur	197 mm
Hauteur	216 mm
Largeur	416 mm

### Environnement

Certifications du produit	UL listed file E22182 CSA C22.2 No 27
Normes	UL 857

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	8,292 kg
Hauteur de l'emballage 1	30,480 cm
Largeur de l'emballage 1	22,606 cm
Longueur de l'emballage 1	46,990 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------