



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Armoire compacte murale et de plancher Série SDC

Capacité de charge maximale de 800 lb (363 kg)



La série SDC multifonction offre plusieurs options de montage dans des baies d'équipement. Convient parfaitement pour l'équipement monté sur bâti dans les endroits où il n'y a pas suffisamment d'espace pour installer une armoire ou un bâti classique. Dans cette conception modulaire, le corps peut recevoir différents accessoires et répondre aux exigences de diverses applications.

Caractéristiques

- Offerte dans les hauteurs de montage 3U, 6U et 9U.
- Offerte en profondeurs hors-tout de 17,5 po, 24,5 po, 31,5 po et 36 po.
- Les fentes des rails de montage de 19 po permettent de régler les rails en profondeur et d'installer des ventilateurs offerts en option.
 - Les rails de montage peuvent être facilement enlevés pour l'installation d'équipement non monté sur bâti.
 - Jeu de départ de vis et écrous à cage **CAGKIT1032-10** inclus avec les unités 3U ou de vis et écrous à cage **CAGKIT1032-50** avec les unités 6U et 9U.
- Panneau amovible pour faciliter l'installation de l'équipement.
- Comporte quatre (4) découpes parfaites pour un montage sur une prise électrique ou le passage de câbles.
- Orifices intérieurs oblongs pour la gestion de câbles.
- Poignées en plastique amovibles pour permettre le montage latéral d'un élément de rangement.
- Portes encastrées avec verrou quart de tour et capuchon d'extrémité offertes en option.



Spécifications

- Cadre, panneau amovible et portes en acier de calibre 16.
- Les rails de montage de 19 po avec trous carrés sont fabriqués en acier de calibre 12, comprennent des indicateurs d'unités modulaires et ont un revêtement lisse en poudre noir.
- Capacité de charge recommandée
 - Montage mural (montage sur bâti) – jusqu'à 150 lb (68 kg).
 - Montage mural (rails retirés) – jusqu'à 50 lb (22 kg).
 - Montage au plafond ou sous une table – jusqu'à 150 lb (68 kg).
 - Autoportant (avec ou sans roulettes) – jusqu'à 800 lb (362 kg).
- Tiges de mise à la terre sur le cadre ainsi que sur les panneaux latéraux et les portes.
- Revêtement en poudre noir à texture de sable.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Accessoires offerts en option

- **Porte ventilée verrouillable** avec verrou quart de tour. La surface perforée à 63 % favorise la circulation d'air à l'avant ou à l'arrière du cadre.

- **Porte verrouillable pour passage de câbles et montage de ventilateurs** présentant deux ouvertures qui permettent le passage de câbles à l'arrière tout en assurant la sécurité de l'armoire. La porte comporte aussi des empreintes laser défonçables pour l'installation **d'ensembles de ventilateurs** offerts en option.

- **Panneau pour conduits et ventilateurs** se montant directement sur un côté ou l'autre de l'armoire et comportant des alvéoles défonçables de 2,5 po, 2,0 po, 13/18 po, 13/4 po 11/8 po et 7/8 po pour le passage sécuritaire de conduits. La porte comporte aussi des empreintes laser défonçables pour l'installation **d'ensembles de ventilateurs offerts en option**.

Accessoires

- Gestion de câblage
- Plaque de recouvrement à aimant
- Ensembles de ventilateurs
- Quincaillerie d'assemblage 10-32
- Panneaux pour bâtis
- Tablette universelle pour bâti
- Étiquettes d'unités modulaires normalisées
- Barres d'alimentation



Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting (Usable) Dimensions		
	Height	Width	Depth		Height	Width	Depth
SDC243U17BK	6.25	24.00	17.50	3U	5.25	19.00	15.50
SDC243U24BK	6.25	24.00	24.50	3U	5.25	19.00	22.50
SDC243U31BK	6.25	24.00	31.50	3U	5.25	19.00	29.50
SDC243U36BK	6.25	24.00	36.00	3U	5.25	19.00	34.00
SDC246U17BK	11.50	24.00	17.50	6U	10.50	19.00	15.50
SDC246U24BK	11.50	24.00	24.50	6U	10.50	19.00	22.50
SDC246U31BK	11.50	24.00	31.50	6U	10.50	19.00	29.50
SDC246U36BK	11.50	24.00	36.00	6U	10.50	19.00	34.00
SDC249U17BK	16.75	24.00	17.50	9U	15.75	19.00	15.50
SDC249U24BK	16.75	24.00	24.50	9U	15.75	19.00	22.50
SDC249U31BK	16.75	24.00	31.50	9U	15.75	19.00	29.50
SDC249U36BK	16.75	24.00	36.00	9U	15.75	19.00	34.00

Optional Accessories

Cabinet	Solid	Vented	Cable Entry/ Fan	Conduit/ Fan
---------	-------	--------	------------------	--------------

Rack Units	Locking Door	Locking Door	Locking Door	Cover Panel
3U	SDC3UD	SDC3UVD	SDC3USD	SDC3UCFP
6U	SDC6UD	SDC6UVD	SDC6USD	SDC6UCFP
9U	SDC9UD	SDC9UVD	SDC9USD	SDC9UCFP

Optional Caster Kit

Part No.	Strength	Wheel Diameter	Overall Height		Hole Mounting Pattern		Caster Set Weight Capacity	Qty Included In Set	Qty with Brakes Included
			Added to Cabinet		Width	Depth			
1425BM	Medium Duty	3.00	3.81		1.75	3.00	700 lbs (318 kg)	4	0
1425BH	Heavy Duty	3.00	3.81		1.75	3.00	1,050 lbs (476 kg)	4	0
1425BHLOCK	Heavy Duty	3.00	3.81		1.75	3.00	1,050 lbs (476 kg)	4	4

Qty Included	Description	Replacement Part No.
1	Enclosure with installed cover	
10	10-32 screws and cage nuts	CAGKIT1032-10
1	Installation instructions	

Tags: **Wall Mount, Server, Ceiling Rack, Under Desk, Side-Mount Rack, Security Lock Box, Louver, Slim Wall Enclosure, Wall-Mount Server Rack** *Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.