



Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	200 A
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 1
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Factory Installed Neutral	None
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	General duty
Voltage Rating	240 V AC
Wire Size	AWG 6...250 kcmil aluminium / cuivre

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	15 hp à 240 V AC 60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 430.52 60 hp à 240 V AC 60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52
Couple de serrage	31.07 N.m (AWG 6...250 kcmil)
Hauteur	736,60 mm
Largeur	482,60 mm
Profondeur	209,55 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	18,098 kg

Hauteur de l'emballage 1	21,59 cm
Largeur de l'emballage 1	49,276 cm
Longueur de l'emballage 1	77,978 cm
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	285,763 kg
Hauteur de l'emballage 2	118,11 cm
Largeur de l'emballage 2	101,6 cm
Longueur de l'emballage 2	127 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------