



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Application

Complémentaire

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 4 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Acier inoxydable 316L
LED d'état	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,3 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm ²
Matière de l'isolant du fil	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC 300 V DC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids	0,19 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP69K
Température de fonctionnement	-25...85 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	216 g
Hauteur de l'emballage 1	3,6 cm
Largeur de l'emballage 1	19,3 cm
Longueur de l'emballage 1	14,5 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------