



### Principal

Gamme de produits	Harmony 9001SK
Fonction produit	Sélecteur
Nom abrégé de l'appareil	9001SK

### Complémentaire

Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	30 mm
Présentation du produit	Produit complet

### Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conformément à IEC 61140
Degré de protection IP	IP66 conforming to IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Certifications du produit	CSA LR24590 classe 3211 03 CE Fichier UL E42259 CCN NKCR

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	90,719 g
Hauteur de l'emballage 1	12,903 cm
Largeur de l'emballage 1	5,08 cm

Longueur de l'emballage 1	32,774 cm
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.