

# MGL36350

Circuit Breaker, PowerPact M, electronic trip, unit mount, 350A, 3 pole, 18 kA, 600 VAC, lugs both ends



## Principal

Product Type	Disjoncteur
Range	PowerPact M
Breaking Capacity Code	G
Trip Unit Technology	Électronique, basic, ET 1.0, LI

## Complémentaire

Current Sensor Rating Range	350 A
Rated Current	350 A
Rated Operational Voltage	600 V AC
Mounting Mode	Montage de l'unité
Poles Description	3P
Breaking Capacity	65 kA à 240 V AC 35 kA at 480 V AC 18 kA à 600 V AC
Circuit Breaker Type	M-frame
Continuous Current Rating	80 %
Electrical Connection	Cosses charge Cosses ligne
Magnetic Tripping Current	700...3500 A
Terminal Identifier	AL800M23K
AWG Gauge	AWG 3/0...500 kcmil (aluminium / cuivre) pour 3 câble(s)
Tightening Torque	50 N.m pour 95...240 mm <sup>2</sup> (AWG 3/0...500 kcmil)
Height	326,6 mm
Width	8,06 mm
Depth	210 mm

## Environnement

Certifications	CSA CEI Listé UL
----------------	------------------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	13,154 kg
Hauteur de l'emballage 1	27,432 cm
Largeur de l'emballage 1	30,480 cm
Longueur de l'emballage 1	46,228 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------