YA342N, 500 kcmil, CU, 2 trous, 1/2 tenon, espacement 1-3/4, canon long



Par Burndy
No de catalogue YA342N

500 kcmil CU, deux trous, taille de goujon 1/2, espacement des trous 1-3/4, chanfrein interne long, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, index des matrices 20 ou 299.

Général

Numéro de catalogue	YA342N
Code couleur	Marron
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	20
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, étamé
CUP	781810506059
UPC 12 Digit	7818105060599

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-1/4 in
Dimension - B Longueur pouce	2.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	154 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.06 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.06 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.55 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2-5/16
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.64 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	500 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	500 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	500 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486A-UL486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	6

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections
Dessins de vente - SD..031189-04
Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions
Modèles 3D - YA342N_MODEL-IGES
Modèles 3D - YA342N_IGS
Modèles 3D - YA342N_MODEL-PDF
Modèles 3D - YA342N_STP
Modèles 3D - YA342N_MODEL-STEP
Spécifications - YA342N
Spécifications - YA342N
Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés